



Descripción

- ▶ Filtró de soldadura fabricados conforme a la norma EN169.
- ▶ Identificados por su número de grado de 9 a 14 y por el tamaño.
- ▶ Son de cristal mineral fundido y ahumado en la masa y protegen los ojos contra los rayos de soldadura.
- ▶ Totalmente planos, sin curvatura. Corte láser pulido.
- ▶ Grosor: 2,7-3,1 mm aprox.
- ▶ Disponibles en diferentes medidas:

* REF. 716 (00)
110x55 mm - DIN 9/14

* REF. 717 (00)
108x51 mm - DIN 9/14

* REF. 718 (00)
110x90 mm - DIN 9/14

Materiales

- ▶ Cristal mineral fundido

Embalaje

- ▶ 10 uds / 100 uds

Aplicaciones

- ▶ Diseñados para soldadura

STANDARDS

EN166, EN169

TABLA DE SELECTOR DE TONOS

Intensidad (amperios)	Corte por plasma	Soldadura de arco	MIG; metales pesados	Aleación MIG	TIG; aleaciones de metales	Soldadura MAG	Plasma
0,5-							2,5
1-							6
2,5-							7
5-							8
10-							9
15-							10
20-		9					11
30-		10					12
40-		11					13
60-	11		10	10	9	10	14
80-			11	11	10	11	15
100-			12	12	11	12	
125-			13	13	12	13	
150-	12		14	14	13	14	
175-			15	15	14	15	
200-							
225-							
250-							
275-							
300-							
350-							
400-							
450-							
500-							



WWW.SAFETOP.NET

