



EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2

Descripción

- ▶ Longitud: 90x60 cm
- ▶ Mandil de cuero de serie *best* en color marrón seleccionado en una sola pieza.
- ▶ Homogéneo en espesor. Piel de alta calidad.
- ▶ De altas prestaciones.
- ▶ Protección frontal para trabajos de soldadura y técnicas afines. Zonas de ajuste en la cintura y cuello.
- ▶ Cintas regulables. Ajustable mediante hebillas no metálicas de enganche rápido.
- ▶ Peso: 300 g.

STANDARDS

- ▶ **EN ISO 11611 Clase 2**

Materiales

- ▶ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▶ 1,8 mm

Embalaje

- ▶ 1 ud / 25 uds

Aplicaciones

- ▶ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...



WWW.SAFETOP.NET

