



**Aviso
de batería baja**

**Aviso
de cambio de filtro**

**Seguridad
Aumentada**

Descripción

- Regulador de suministro de aire adaptado a espacios confinados con ajuste del caudal de aire: 170 l/m hasta 280 l/m.
- Alarma de sonido de baja presión.
- Cinturón acolchado.
- Tubo de llegada de aire ignífugado conectado con la red de aire comprimido respirable según la norma EN12021.
- Adaptado a espacios confinados.
- Mantenimiento reducido.
- Instalación rápida. Uso sencillo.
- Presión de red: 3-8 bars.
- Conector rápido.
- Peso: 635 g.
- Nivel sonoro: 71 dB. Clasificación: 3A.
- Se puede suministrar formando equipo con Airshell para soldar, o con Airface (pantalla transparente), a través de la manguera de 10 metros Ref. 70694 (no incluida, debe pedirse aparte).
- Acoplable a Airshell (Ref. 70692): pantalla de soldar 5-9/13, con área de visión de 93x43 cm. 4 sensores de arco. Incluye pantalla facial interior transparente con visión lateral 160°, válida para esmerilar. Filtro 1/1/1/2 de alta definición. Arnés ajustable en altura, anchura, inclinación y ajuste longitudinal para soldadores equipados con gafas con lentes correctoras. Filtros laterales DIN5.
- Acoplable a Airface (Ref. 70693): pantalla transparente extra ancha de policarbonato anti impactos. Grosor de 1 mm. Con robusto arnés ajustable en altura, anchura, inclinación y ajuste longitudinal para soldadores equipados con gafas con lentes correctoras.



Aplicaciones

- Válida para esmerilar.

Se utiliza para conectar a un sistema de suministro de aire a través del tubo de respiración (no incluido), Ref. 70694, adaptado a espacios confinados.

STANDARDS

- EN14594
- EN12021



WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®